Emmi D60

Spécifications techniques Emmi D60

Description :

Nettoyeur à ultrasons à usage multiple avec cuve en inox.
Minuterie 1-60 min., mode de fonctionnement permanent, robinet de vidange et chauffage.

Dimensions :

Dimensions extérieures du nettoyeur (Lxlxh): 330 x 175 x 290 mm
Dimension intérieures de la cuve (Lxlxh): 300 x 150 x 150 mm
Panier intérieur (Lxlxh): 280 x 135 x 135 mm

Capacité :

Volume nominal de la cuve : 5,3 litres
Volume utile : 4,5 litres

Série D
Emmi®-D20Q, Emmi®-D30, Emmi®-D40, Emmi®-D60, Emmi®-D100, Emmi®-D130, Emmi®-D280

1. Panier à mailles carrées en inox
2. Cuve en inox
3. Câble d'alimentation
4. Commande de la chauffe (Heating)
5. Minuterie
6. Puissance réduite à 50% (50% Power)
7. Balayage de fréquence (sweep)
8. Dégazage (degas)
9. Marche / Arrêt (start / stop)
10. Interrupteur (on / off)

Non représenté: Couvercle en inox

Caractéristiques :

Cuve : inox 304
Nettoyeur : inox 304
Indice de protection : IP 32
Robinet de vidange : oui
Minuterie : 1-60 min / mode de fonctionnement permanent
Chauffage : 20-80 °C
Réglage de la puissance ultrasonore : 50% / 100%
Technique Sweep: Oui (balayage de fréquence pour éviter la formation des ondes stationnaires)
Fonction dégazage: Oui (dégazage du bain (par ex. oxygène) avant le fonctionnement permet d'obtenir une puissance optimale des ultrasons)

Spécifications techniques :

Système oscillant: 4 PZT émetteur à large rayon
Générateur haute fréquence : Protection contre surcharge, puissance normale
Mode de fonctionnement : Ondes simples
Fréquence ultrasonore : env. 37 kHz
Puissance ultrasonore : max. 320 Watt
Puissance totale : 550 Watt
Puissance de chauffe : 250 Watt
Tension : 50 / 60 Hz
alimentation : 220 - 240 V

Accessoires :

Couvercle en inox - isolation phonique -
Panier en inox – Protection des objets nettoyés et de la cuve –

- Sous réserve de modifications techniques ! -