

- Classement du dispositif : Classe I
- Durée : Temporaire (règle 1)
- N°. d'enregistrement ANSM : FR/CA01/0004344V
- Code GMDN : Non indiqué

- Règle appliquée ( annexe IX)*
- Non Invasif (règle 5 # 1)
  - Non Actif thérapeutique
  - Non chirurgical
  - Non Actif Médical
  - Non Actif diagnostique

<i>Description générale</i>	Pieds à sérum à 2 crochets inox pliable sur pieds à 3 branches non mobile pour porter les paniers porte-sérum ou poches.	
<i>Pièces jointes</i>	Oui	Photo
<i>Référence lot</i>	Non	
<i>Dispositif raccordé</i>	Non	
<i>Dispositif Usage Unique</i>	Non	
<i>Dispositif stérile</i>	Non	
<i>Stérilisation</i>	Non	
<i>Autoclavable</i>	Non	
<i>Nettoyage</i>	Oui	Avec un produit n'attaquant pas l'aluminium ou le chrome, à l'eau savonneuse.
<i>Substance impropre</i>	Produit attaquant l'aluminium comme les substances acides. Produit attaquant le chrome ou l'inox	
<i>Pièces constitutives</i>	Oui	<b>Mat</b> : 3 tubes en aluminium 20 (dia) x 1 (épais) de 450mm (L) ; <b>Épingle</b> : Fil d'acier cuivré 2 passes Ø6mm ; <b>Sandows</b> : Polyamide noir ou rouge Ø6mm; <b>Pied pliable 3 branches</b> : Fer plat étiré écrou 16 x 3, assemblage par revers acier 5 x 20
<i>Matières</i>	Finition aluminium pour les tubes et chromé pour le trépied. Crochet en inox	
<i>Contient du Latex</i>	Non	
<i>Rohrs</i>	Non	
<i>Étiquetage</i>	Oui	Référence du produit et désignation ,CE ,nom.
<i>Emballage</i>	Oui	Unitaire sous sachet plastique
<i>Stockage particulier</i>	Non	
<i>Marquage sur le DM</i>	Non	Voir étiquette argentée
<i>Références</i>	45 400 00	
<i>Désignation</i>	Pied à sérum pliable Medicafoot	
<i>Dimensions (cm)</i>	Longueur Déplié et monté = 176 Longueur Plié = 56 Voir annexe	
<i>Résistance température (C°)</i>	Max = + 50; Min = -10	
<i>Poids net (g)</i>	1580	
<i>Empattement au sol (cm)</i>	49	
<i>Poids de charge (kg)</i>	Maximum : 1 par crochet	
<i>Utilisation</i>	Permet la suspension des paniers porte-sérum ou poches.	
<i>Mode d'emploi</i>	Déplier les 3 pieds en les relevant puis insérer le premier tube sur le pied ainsi que les autres tubes dans les précédents. Pour démonter, procéder en sens inverse. Housse de transport en coton en option	
<i>Précaution d'emploi</i>	Les crochets supportent un poids maximum de 1 Kg. Attention risque de basculement si sol non plat ou supérieur à une pente de 8%. Bien s'assurer que l'ensemble soit bien monté et bien stable.	
<i>Recyclage/Récupération</i>	Non/Dans les bac à métaux.	
<i>DEEE/REACH</i>	Non/Non	
<i>Données de sécurité</i>	Phrases R = Nul    Combinaison de phrases = Nul	
<i>Normes applicables</i>	NF EN ISO 9001: 2008 ;                      NF EN ISO 13485 : 2012; NF EN 1041: 2008 + A1: 2013;            NF EN ISO 14971 : 2013; NF EN ISO 15223-1: 2012;                NF ISO 15223-2: 2010	

ANNEXE 1

